

上下水道部発注の水道工事においては、特記事項で記載が無い限り榎原市上水道事業指定材料一覧表による事とする。  
 榎原市上水道事業指定材料一覧表に記載なき材料を使用する場合は、承認願いを提出し承認を得る事とする。

令和6年度 榎原市上水道事業指定材料一覧表

(1)

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
鑄 鉄 管			
水道用ダクタイル鑄鉄管		G X形 φ75～φ400 1種管	G X形 日本水道協会規格品 (JWWA G 120・121) 日本水道協会規格品 (JWWA B 120) ※G X形は内面エポキシ樹脂粉体塗装
		N S形 φ75～φ1000 1種管	N S形 日本水道協会規格品 (JWWA G 113・114) ※N S形は内面エポキシ樹脂粉体塗装
		K形 φ75～φ300 一種管 K形 φ350以上 三種管	K形 日本工業規格品 (JIS G 5526) 日本水道協会規格品 (JWWA G 113・114) ※K形は内面モルタルライニング
推進工法用ダクタイル 鑄鉄管		承認願い提出	
水道用ダクタイル鑄鉄 異形管		G X形 φ75～400 ※GX形短管1号、2号、栓は詳細別表1参照	日本水道協会規格品 (JWWA G 120・121) 日本水道協会規格品 (JWWA B 120)
		N S形 φ75～ K形 φ75～ フランジT字管は浅埋対応型 (消火栓設置部)	N S形 日本水道協会規格品 (JWWA G 113・114) K形 日本工業規格品 (JIS G 5527) 日本水道協会規格品 (JWWA G 113・114) 内面エポキシ樹脂粉体塗装
特殊鑄鉄管	クロダイト工業 (株)	ロングバンド (LB-10型)	K形・N S形・G X形 φ75～φ200 ※「ボールバント」生産中止
	川崎機工 (株)	(KASF-XR、KASF-XG)	φ75～φ350 3DKN仕様

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
鋼 管			
配管用ステンレス鋼管 配管用ステンレス鋼管 の継手		承認願ひ提出	日本工業規格品 (JIS G 3459) 橋梁添架に使用 SUS304 Sch20S
水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管		SGP-PB	日本水道協会規格品 (JWWA K 132) 仮設配管時に使用
水道配水用ポリエチレン管			
水道配水用ポリエチレン管 (HPPE)		直管φ50	日本水道協会規格品 (JWWA K 144)
	㈱クボタケミックス 積水化学工業(株)	EF受口付直管φ50	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (PTC K 03)
水道配水用ポリエチレン管継手	詳細 別表2	φ50の継手類	
水道配水用ポリエチレン管 融着変換継手	積水化学工業(株)	EFスクリュージョイント オネジソケット (呼び径50) SPスクリュージョイント オネジアダプター (呼び径50)	
	前澤給装工業(株)	EF変換ソケット おす (呼び径50) おねじ付融着継手 回転型 (呼び径50)	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (PTC B 21)
ポリエチレン管			
水道用ポリエチレン管 (PEP)		φ13～φ50 一種(軟質)二層管	日本工業規格品 (JIS K 6762)
水道用ポリエチレン管冷間継手	詳細 別表3	φ13～φ50の冷間継手類	
水道用ポリエチレン管冷間継手 コア一体型継手	前澤給装工業(株)	φ13～φ50の冷間継手 (KMP継手)	一度使用した継手材料の再利用することは不可 とする。給水システム協会にて検証された性能 基準に適合する耐震強化型とする。
	㈱日邦バルブ	φ13～φ50の冷間継手 (NSPX継手)	
	前田バルブ工業(株)	φ13～φ50の冷間継手 (GFPポリエチレンジョイント)	
	前田バルブ工業(株)		
ビニル管			
水道用耐衝撃性ポリ 硬質塩化ビニル管		H I の T S 継手	日本工業規格品 (JIS K 6742)
水道用耐衝撃性ポリ 硬質塩化ビニル管の継手		H I の T S 継手	日本工業規格品 (JIS K 6743)

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
鑄鉄管接合部品			
特殊押輪 K形	大成機工(株)	特殊押輪ワイド (TN-30W)	ゴム輪 SBR製 日本工業規格品 (JIS G 5526・5527)
		特殊押輪ロングワイドZ (TN-30Z)	(押輪・芯出しゴム輪・SUS T頭ボルトナット)
	コスモ工機(株)	離脱防止押輪ワイド型 (CMB-K、CMB-S)	ゴム輪 SBR製 日本工業規格品 (JIS G 5526・5527)
		離脱防止押輪スーパーホールド (CMH-Z)	(押輪・芯出しゴム輪・SUS T頭ボルトナット)
	クロダイト工業(株)	カミック (40L)	
	川崎機工(株)	同軸抜止押輪類 (KTX-KU、KTXZ-KU)	φ75～φ350 3DKN仕様 (押輪・ゴム輪・T頭ボルトナット)
普通押輪 K形			日本工業規格品 (JIS G 5526・5527)
NS形	大成機工(株)	継ぎ輪用特殊割押輪 (TK-99)	一体化部分に使用
	コスモ工機(株)	ニッ割離脱防止押輪 継輪用 (CMNS-2)	
GX形 接合部品		押輪・P-Link・G-Link	日本水道協会規格品 (JWWA G 120・121)
ボルト・ナット・ゴム輪			
T頭ボルト・ゴム輪 (GX形用)			日本水道協会規格品 (JWWA G 120・121)
T頭ボルト・ゴム輪 (NS形用)		ボルトナット SUS304 タイプI・タイプII	日本水道協会規格品 (JWWA G 113・114)
T頭ボルト (A形・K形用)	クロダイト工業(株)	樹脂塗装合金T頭ボルトナット (FSA) A・K形用ゴム輪	日本工業規格品 (JIS G 5526・5527)
(フランジ用)		ボルトナット SUS304 焼き付防止処理済み	パッキン GF形、RF形 (リップ付) SBR製 日本工業規格品 (JIS G 5526・5527)

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
弁・栓			
水道用ソフトシール仕切弁	フランジ形 詳細 別表1	RFフランジ φ75～φ300 ショート型 立形 内ねじ式 右回り開き 0.75MPa キャップ(右開50)	日本水道協会規格品(JWWA B 120) フランジ接合時に使用
	NS形 詳細 別表1	NS形(両受・受挿) φ75～φ300 立形 内ねじ式 右回り開き 10K キャップ(右開50)	(両受)日本水道協会規格品(JWWA B 120) 3種 (受挿)日本水道協会準拠品(JWWA B 120) 3種 NS形φ300(両受・受挿)は準拠品
	GX形 詳細 別表1	GX形(両受・受挿・片フランジ) φ75～φ250 立形 内ねじ式 右回り開き 10K キャップ(右開50)	日本ダクタイル鉄管協会規格品(JDPA G 1049)【両受】 日本ダクタイル鉄管協会準拠品(JDPA G 1049)【受挿】
	水道配水用ポリエチレン管 詳細 別表1	水道配水用ポリエチレン管用(両袖・片受・片フランジ) φ50 立形 内ねじ式 右回り開き 7.5K キャップ(右開50)	
水道用合成樹脂製 ソフトシール仕切弁	前澤化成工業(株)	GS-2-40 (φ40) GS-2-50 (φ50) HIVP用	右回り開き キャップ式 φ40 日本水道協会準拠品(JWWA B 125) φ50 日本水道協会規格品(JWWA B 125)
		GP-2-40 (φ40) GP-2-50 (φ50) PEP用	右回り開き キャップ式 日本水道協会準拠品(JWWA B 125)
水道用バタフライ弁		承認願ひ提出	右回り開き 日本水道協会規格品(JWWA B 138)
水道用ソフトバタ弁		承認願ひ提出 ソフトバタ標準型 0.75MPa φ250～φ500	右回り開き 日本水道協会準拠品(JWWA B 138)
水道用空気弁 埋設用		急速空気弁 φ25 ねじ込み形 φ75 フランジ形 0.75MPa RF	日本水道協会規格品(JWWA B 137) FCD製 2種 内外面エポキシ樹脂粉体塗装

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
弁 ・ 栓			
水道用空気弁 露出用	明和工業(株)	エアリス・ネオ (MAV)	SUS304製
	前澤工業(株)	ニューエアリス弁 (MFA)	
	清水工業(株)	エアエルフ空気弁	
水道用地下式消火栓	詳細 別表1	単口φ75 0.75Mpa RFフランジ キャップ (左開50) 浅埋型 H=約300mmまで	日本水道協会準拠品 (JWWA B 103) FCD製 左回り開き 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
水道用補修弁	詳細 別表1	レバー式ボール弁 0.75Mpa RFフランジ H=100mm	日本水道協会規格品 (JWWA B 126) FCD製 左回り開き 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
不 断 水			
割 T 字 管	大成機工(株)	ヤノT字管 S型 (TY-105) 塩ビ管・鋼管用・石綿管用 (SS内ネジ型) ポリ管用ヤノT字管 S型 (TY-105) (SS内ネジ型) 【SUS B/N】 ヤノT字管 V型 (TN-65VS) ヤノT字管 F型 (TN-65F) ヤノT字管 VK型 (TN-65VK) 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TII型 (TII-07) 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TII型 (TII-12)	接水部はエポキシ樹脂粉体塗装 塩ビ管の配管には、SS内ネジ型を 緩衝撃継手とセットで使用 φ40、50、75、100 SUSブッシュ取付け 防食キャップ付 ※φ50×φ50・φ40はHPPEからの分岐に限る
	(株)水研	エスブンキバルブ ※使用時承認	フクゴーボルト取り付け 75、100 SUSブッシュ取付け
	コスモ工機(株)	コスモバルブST型 (STバルブ内ネジ式) コスモバルブST型 (STソフト) コスモ耐震型ロックバルブ 割丁字管 (B型・M型)	通水部はエポキシ樹脂粉体塗装 埋設用ボルト・ナット腐食抑制金具使用 φ40、50、75、100 SUS製密着コア取付け ※φ50×φ50・φ40はHPPEからの分岐に限る

※1 材料に適合した穿孔機で穿孔し設置すること。

※2 既設水道管が耐震管の分岐の場合は、耐震割丁字管を使用すること。

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
不 断 水			
遮 断 弁	大成機工(株)	ヤノストッパー (TV-210)	内面エポキシ樹脂粉体塗装 防食キャップ付
	(株)水研	エスゲート ※使用時承認	フクゴ-ボルト取り付け
	コスモ工機(株)	ストッパー プラグ3型 (P3C/10・P3C/20・P3A/10・P3V/00・P3O/10)	埋設用ボルト・ナット腐食抑制金具使用 通水部はエポキシ樹脂粉体塗装
異 種 管 継 手			
異種管の継手	大成機工(株)	V-KING (S) VCジョイント (VK-00VC) VC短管1号 (VK-00I、VK-00IL)	内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製
	クロダイト工業(株)	CVS型、CVS-A型	内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製
	(株)水研	オールフィッツジョイント タイプ3000※使用時承認 オールフィッツジョイント タイプ3100※使用時承認	内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製
	コスモ工機(株)	スーパークイック VCジョイント (SQVC) CVジョイント片落型K形 (SQVCR) メカフランジ (SQVF) メカフランジ片落型 (SQVFR) VAジョイント (SQVA)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製

(7)

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
異 種 管 継 手			
伸縮継手(伸縮可トウ管) 露出用	(株)オクダソカベ	バッファージョイント BAM形、BAH形、BATM形、BATH形	ベローズ形 橋梁添架に使用
	(株)テクノフレックス	パーフェクトジョイント SA型、RA型、TSA型、TRA型	SUS304 Sch20S ※使用時承認
埋設用	(株)水 研	フレキベンダー (NFB、NFBN、FBW)	※使用時承認
	大成機工(株)	タイフレックス (TF-80)	FCD製 ダブル型
	コスモ工機(株)	スーパーボール (EB)	NS形に使用
スーパーボール (EB, EBT)		GX形に使用	

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
弁 ・ 栓 室			
仕切弁室 (ボックス)	草竹コンクリート	D 2 4 型, D 3 2 型	2 4 型及び3 2 型鉄蓋付 コンクリート製 市章入り 橿原市用
	植平コンクリート	NDV 2 4 型, NDV 3 2 型	
	日之出水道機器(株)	φ 2 5 0 用及びφ 3 5 0 用	円形1号(φ 2 5 0)及び円形2号(φ 3 5 0) レジンコンクリート製 日本水道協会規格品(JWWA K 148)
	植平コンクリート	φ 2 5 0 型及びφ 3 5 0 型	
	(株)ダイヤモンド	φ 2 5 0 型及びφ 3 5 0 型	
	草竹コンクリート	RB 2 5 及びRB 3 5	※1 レジンコンクリート製仕切弁室を用いる場合は、鉄蓋とAブロックはボルト締結とする。
	(有) M&Kサービス	仕切弁保護カバー 【ラックンボックス】, 専用底版 仕切弁保護カバー 【ラックンハット】	
鉄蓋	日之出水道機器(株)	2 4 型 CVOS-2 1 G-1 5 L NVKS-2 1 G-1 5 L	レジンコンクリート製及び交換用仕切弁室に使用 日本水道協会規格(JWWA B 132) 市章入り(橿原市用) 口径、方向印取付 受枠はボルト固定(メーカー付属品) ※1 ボルトナットSUS製 M1 2
		3 2 型 CVOS-3 2 G-1 5 L NVKS-3 2 G-1 5 L	
	植平コンクリート	2 4 型 CT 2 1 6-MCK	
		3 2 型 CT 3 2 0-MCK	
	(株)ダイヤモンド	2 4 型 SE 8 M-1 1 C	
		3 2 型 SE 1 0 S J-3 4 C	
草竹コンクリート	2 4 型 円形1号H仕切弁橿原 <sup>Ⓞ</sup> 青口径止無		
	3 2 型 円形2号H仕切弁橿原 <sup>Ⓞ</sup> 青口径止無		
交換用仕切弁室 24型、32型 変換アダプター	日之出水道機器(株)	2 4 型 NVK-2 5-4 0 AD (KXD)	
		3 2 型 NVK-3 5-4 0 AD (KXD)	
	植平コンクリート	2 4 型 PP 2 5 B 5-ADN	
		3 2 型 PP 3 2 B 5-ADN	
	(株)ダイヤモンド	2 4 型 FB 2 5 A-KA-5-N	
		3 2 型 FB 3 5 A-KB-5-N	
	草竹コンクリート	2 4 型 φ25型変換アダプター	
		3 2 型 φ32型変換アダプター	

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
弁 ・ 栓 室			
消火栓鉄蓋	日之出水道機器(株)	CVOS-50G-10L	日本水道協会規格品 (JWWA B 132) 丸型 φ500 ボルトナットSUS製 M16
	植平コンクリート	CT500-OD	
	(株)ダイヤモンド	SE50M-3-DZC	
	草竹コンクリート(株)	円形3号H消防d 榎原 $\text{\textcircled{R}}$ 止無	
空気弁鉄蓋	日之出水道機器(株)	VOS-50G-10L	市章入り (榎原市用) 受枠はボルト固定
	植平コンクリート	CT500-KSK	
	(株)ダイヤモンド	SE50M-2C	
	草竹コンクリート(株)	円形3号H榎原 $\text{\textcircled{R}}$ 空気弁青止無	
消火栓・空気弁室 (ボックス)	日之出水道機器(株)	NHVO-50	日本水道協会規格品 (JWWA K 148) 丸型 φ500用 レジンコンクリート製
	植平コンクリート	水道用レジンコンクリート製ボックス φ500	
	(株)ダイヤモンド	レジンコンクリート製ボックス消火栓・空気弁用 (DRB50型)	
	草竹コンクリート(株)	レジンコンクリート嵩上げボックス3号 (RB50)	
バタフライ弁室 鉄 蓋		承認願ひ提出 車道用が $\text{\textcircled{R}}$ 改良型 T-25 歩道用が $\text{\textcircled{R}}$ 改良型 T-14	市章入り (榎原市用)
	人 孔 側 塊	承認願ひ提出	

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
給 水 器 具			
サドル分水栓 (水道用サドル付分水栓)	前田バルブ工業(株)	J S - E B D ・ J S - E B V ( ~ φ 2 5 ) J S - E A D ・ J S - E A V ( φ 3 0 ~ )	日本水道協会規格品 (JWWA B 117) ボルト・ナットSUS製 エポキシ樹脂粉体塗装 小口径 ( ~ φ 2 5 ) B形 (コック式) 大口径 ( φ 3 0 ~ ) A形 (ボール式) 铸铁管からの分岐はφ30まで 石綿管からの分岐はφ25まで
	前澤給装工業 (株)	J W W A 規 格 サ ド ル 付 分 水 栓 B 形 ( ~ φ 2 5 ) J W W A 規 格 サ ド ル 付 分 水 栓 A 形 ( φ 3 0 ~ )	
	(株) タブチ	N S 、 N S D 、 N S V S 、 B S V ( ~ φ 2 5 ) N X D 、 N X V S ( φ 3 0 ~ )	
	前澤給装工業 (株)	配水PE用铸铁サドル付分水栓 サドル機能50 止水機能20, 25 サドル機能40 止水機能13, 20	配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (PTC B 20) A形 (ボール式)
	(株) 日邦バルブ	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓 H P - A S B ( φ 5 0 ) K A - P E ( φ 4 0 )	水道配水用ポリエチレン管φ50mm からの分岐はφ20, φ25まで
	(株) タブチ	水道配水用ポリエチレン管サドル分水栓 B X H P - I K - L ( φ 4 0 、 φ 5 0 )	水道配水用ポリエチレン管φ40mm からの分岐はφ13、φ20まで
	前田バルブ工業(株)	水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 M S - E A H ( φ 4 0 、 φ 5 0 )	※穿孔については、押切りタイプ (手動) を使用して施工すること。
メタルスリーブ	同 上	防錆銅コア サドル分水栓と同一メーカー品使用	
メーターナット		青銅製 ガイド付き	
直結式止水栓	前澤給装工業(株)	逆止止水栓 S型開閉防止2型 S T - 2 型	伸縮式 逆止弁内蔵型 停水時ハンドル着脱式
	(株) タブチ	L 止水栓 H形開閉栓防止式 M B L H	
	(株) 日邦バルブ	逆止弁付ボール止水栓停止用 (止水時ハンドル脱着式) N T - M S - P C - M E O	

名 称		会 社 名	商 品 名	備 考
給 水 器 具				
バルブ	仮設用	仮設配管用	J I S 5 K ゲートバルブ	J I S規格品
	埋設用	(株)キッツ	給水用鉛レス汎用一般ゲート 10K WN	左回り開き  (φ40, 50メーター前後及び給水管に使用)
		東洋バルブ(株)	10K鉛フリー銅合金製ねじ込み形埋設用ゲートバルブ L J 1 0 - B S R - O R、L J 1 0 N - B S - O R	
	メーター部 給水管	(株)日邦バルブ	青銅製B型仕切弁 丸ハンドルB-WG I	
前澤給装工業(株) (株)タブチ		ソフトシール仕切弁 丸ハンドルS-WG I ブレインゲート(白丸ハンドル) 丸ハンドル(テーパーめねじ) ソフトシール仕切弁(白色Mハンドル) S T G B M - W		
量水器BOX	大口徑	日之出水道機器(株)	大口徑 (40~50 <sup>3</sup> / <sub>分</sub> 用) MR-2L-10L	蓋FCD製 市章入り φ75mm以上別途協議
		(株)グラウンドボックス	大口徑 (40~50 <sup>3</sup> / <sub>分</sub> 用) R A S V F 8 K D Y	鉄製 市章入り φ75mm以上別途協議
	φ13メーター	日之出水道機器(株)	H J T - 2 0、ドウロヨウ20mm(FCD製)	蓋水色・市章入り 底板なし 蓋色違いは承認による
		前澤化成工業(株)	M B - 2 0 J T L	
		アロン化成(株)	M - 2 0 L R - P E T	
		(株)グラウンドボックス	G M S - 2 0 A	
	φ20メーター	栗本商事(株)	K M H - 2 0 F	
		日之出水道機器(株)	H J T - 2 5、ドウロヨウ25mm(FCD製)	
		前澤化成工業(株)	M B - 2 5 J T L	
		アロン化成(株)	M - 2 5 L R - P E T	
	φ25メーター	(株)グラウンドボックス	G M S - 2 0 C (FCD製)	
		栗本商事(株)	K M H - 2 5 F	
		日之出水道機器(株)	H J T - 2 5、ドウロヨウ25mm(FCD製)	
		前澤化成工業(株)	M B - 2 5 J T L	
		アロン化成(株)	M - 2 5 L R - P E T	
		(株)グラウンドボックス	G M S - 2 0 C (FCD製)	
栗本商事(株)		K M H - 2 5 F		
前澤化成工業(株)		M B - 2 5 J T L		
バルブBOX	前澤化成工業(株)	バルブボックス VBH-150	FCD製	
	日之出水道機器(株)	バルブボックス φ170 (VK-17P-15L)	市章入り	
給水用逆止弁	(株)タブチ	単式逆止弁 φ40 エオンメジ <sup>®</sup> ×テーパ <sup>®</sup> -オネジ <sup>®</sup> L S M G M (φ40) φ50 フランジ <sup>®</sup> ×テーパ <sup>®</sup> -オネジ <sup>®</sup> L S F G M - C (φ50)		
	前澤給装工業(株)	φ40 逆止弁 NK-MR φ50 逆止弁 NK-FRc		

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
給 水 器 具			
緩衝撃継手  (伸縮可とう継手)	(株) 日邦バルブ	FEジョイント FE-VO	φ40及びφ50の割T字管(SS型)と VPの接続部に使用
	前澤給装工業(株)	HIろくろ継手 オス	
	前田バルブ工業(株)	トータスジョイント TR-G	
	(株)タブチ	まがった君 MJGM	
メーターユニット	(株)タブチ	MUK5-S、L、SP、LP(φ13、φ20、φ25)	直結止水栓は櫃原市型を使用 パッキン止水方式  (φ13～φ25メーターパッキンについては、メーターユニット用を使用)
	(株)日邦バルブ	SMUP・U・VA-S NT-M, SMUP・U・VA-A NT-M RMUP・U-S NT-M, RMUP・U-A NT-M	
	前澤給装工業(株)	メーターセット PS-3 L型 I型 メーターセット PS-3 GL型 GI型 メーターセット PS-4 L型 GL型	

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
給 水 器 具			
(増圧装置) 水道用直結加圧形ポンプユニット			(φ20～φ50) 日本水道協会規格品 (JWWA B 130)
水道用減圧式逆流防止器			日本水道協会規格品 (JWWA B 129)
そ の 他 器 材			
仮設工事用 水道用ポリエチレン継手	(株)タブチ	S Pジョイント	(Pリング・コア毎回交換)
	前澤給装工業(株)	P E継手	(リング・インコア毎回交換)
		P ワン継手	(ストッパー・パッキン毎回交換)
	(株)日邦バルブ	N P J継手	(リング・コア毎回交換)
		N O J継手	(ロックリング・パッキン・座金毎回交換)
	大成機工(株)	ポリフィッター (T P - 3 0)	(Oリング・ウェッジリング毎回交換)
前田バルブ工業(株)	OPポリジョイント	(Oリング・パッキン毎回交換)	
水道用ダクタイル鋳鉄管用 ポリエチレンスリーブ			日本水道協会規格品 (JWWA K 158) ※内面エポキシ樹脂粉体塗装管は 「粉体塗装管用」表示付き それ以外は表示なし
埋設標識シート		巾150mm 2倍折込	青色
鋳鉄管用端面補修用塗料	(株)クボタ	クボタコートR P 1 0 2 (一液性エポキシ樹脂)	切管後の端面補修 (色:グレー)
	(株)栗本鐵工所	一液エポキシ樹脂塗料「クリモト補修液」	
明示ピン		S U S製・アルミ製 水道管表示入り	
管路巻付テープ		年号テープ 上水道用 50mm巾	ビニール製 青色 (白文字西洋暦年)
ロケーティングワイヤー		上水道用 口径4.4mm	導体(銅線) 被覆ゴム層(導電性) 黒 ロケーティングワイヤー先端にキャップ装着のこと。

(別表 1)

	ソフトシール仕切弁 (フランジ継手)	ソフトシール仕切弁 (NS継手)	ソフトシール仕切弁(φ75~300) (GX継手)	地下式消火栓 補修弁(JWWA B 126 L100左開)
㈱清水鐵工所	SS-F		(受挿) SS-GXT (両受) SS-GXZ	エポラント(SER-ⅢL形) (補修弁)SBV型 L=100
前澤工業 ㈱	MSS	(受挿) MSS-NS形-1 (両受) MSS-NS形-2	(受挿) MSS-GX-1 (両受) MSS-GX-2	ニューボブハイド (補修弁)MSI形
宮部鉄工 ㈱	MS-C型	(受挿) MS-NY型 (両受) MS-NX型	(受挿) MS-GY型 (両受) MS-GX型	ネクスト消火栓 MS-NⅡ型 (補修弁)BA-2S型
㈱栗本鐵工所	SE-1型	(受挿) SE-45形 (両受) SE-40形	(受挿) SE-25形 (両受) SE-20形	
㈱清水合金製作所	ニューボブ S7.5	(受挿) NSソフト SNKS10 (両受) NSソフト SNKD10	(受挿) SGXS10 (両受) SGXD10	ニューBR消火栓(標準型) HR7.5 (補修弁)ボール形レバー式 RL7.5DY
㈱クボタ	SX-T		(受挿) SY-GA (両受) SX-GA	ニューめ組 ZE-SNA形 (補修弁)BL-CL
富士鉄工 ㈱	フジソフト(浅埋形)			エタンドールⅡ型 (補修弁)水道用補修弁(75×100mm)
幡豆工業 ㈱				火消しA(DFH1-LR) (補修弁)DEAA-TR
清水工業 ㈱	エクセルソフト AVK形	(受挿) (両受)		SFA形 (補修弁)H=100
角田鉄工 ㈱	スーパソフト(ショート形)		(受挿) 耐震GX形ソフト (両受) 耐震GX形ソフト	ニューエース (補修弁)ボール式補修弁

	ソフトシール仕切弁φ50 (水道配水用ポリエチレン管用)
㈱清水鐵工所	(両袖) ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 ポリエチレン一体型(SS-PE) (JWWA B 120準拠品)
前澤工業 ㈱	(両袖) パイロソフト(MSS-BLP型) (協会規格品 PTC B 22)
宮部鉄工 ㈱	(両袖) PE管用ソフトシール仕切弁(MS-PYB型) (協会規格品 PTC B 22)
㈱清水合金製作所	(両袖) ポリパイソフト両袖管形 (協会規格品 PTC B 22)
	(片受) EF片受ソフトシール仕切弁 (片フランジ) ポリパイソフト(片フランジ形) (JWWA B 120準拠品)
清水工業 ㈱	(両袖) PE管対応ソフトシール仕切弁 (JWWA B 120準拠品)
㈱クボタケミックス	(両袖) EF挿し口付ソフトシール仕切弁 (協会規格品 PTC B 22)
	(片受) EF片受ソフトシール仕切弁

	GX形異形管 短管類(φ75~300)
幡豆工業 ㈱	短管1号 GFフランジ(7.5k)
	短管2号 GFフランジ(7.5k)
㈱栗本鐵工所	短管1号 GFフランジ(7.5k)
	短管2号 GFフランジ(7.5k)
㈱クボタ	短管1号 GFフランジ(7.5k)
	短管2号 GFフランジ(7.5k)

	GX形異形管 栓
大成機工 ㈱	GX形管用栓(GX-11SN)
	直管用、異形管用
コスモ工機 ㈱	管栓鋳鉄管用GX形 (MCSP-GX)
	管栓鋳鉄異形管用GX形 (MCSP-GX I)

(別表 2)

	(株)クボタケミックス 品名	積水化学工業(株) 品名
PTC K 13	EFベンド φ50×90°	EF両受90° ベンド φ50
	EFベンド φ50×45°	EF両受45° ベンド φ50
	EFベンド φ50×22° 1/2	EF両受22° 1/2ベンド φ50
	EFベンド φ50×11° 1/4	EF両受11° 1/4ベンド φ50
	EF片受ベンド φ50×90°	EF片受90° ベンド φ50
	EF片受ベンド φ50×45°	EF片受45° ベンド φ50
	EF片受ベンド φ50×22° 1/2	EF片受22° 1/2ベンド φ50
	EF片受ベンド φ50×11° 1/4	EF片受11° 1/4ベンド φ50
	EFSベンド φ50×300H	EF両受Sベンド φ50×300H
	EFSベンド φ50×450H	EF両受Sベンド φ50×450H
	EFSベンド φ50×600H	EF両受Sベンド φ50×600H
	EF片受Sベンド φ50×300H	EF片受Sベンド φ50×300H
	EF片受Sベンド φ50×450H	EF片受Sベンド φ50×450H
	EF片受Sベンド φ50×600H	EF片受Sベンド φ50×600H
	EFチーズ φ50×φ50	EFチーズ φ50×φ50
	EF片受チーズ φ50×φ50	
	EFキャップ	EFキャップ φ50
JWWA K 145	EFソケット φ50	EFソケット φ50
	SPチーズ φ50×φ50	SPチーズ φ50×φ50
	90° ベンド φ50	90° ベンド φ50
	45° ベンド φ50	45° ベンド φ50
	22° 1/2ベンド φ50	22° 1/2ベンド φ50
	11° 1/4ベンド φ50	11° 1/4ベンド φ50
	キャップ φ50	SPキャップ φ50
JWWA K 145 付属書掲載品	Sベンド φ50×300H	Sベンド φ50×300H
	Sベンド φ50×450H	Sベンド φ50×450H
	Sベンド φ50×600H	Sベンド φ50×600H
メーカー規格品		EF90° エルボ φ50

(別表 3)

	前澤給装工業 品名 (PE継手)	(株)日邦バルブ 品名 (NPJX継手)	(株)タブチ 品名 (SPジョイント)	
鋼管用おねじソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
	20*13P, 50*40P	20*13P, 50*40P	20*13P, 50*40P	認証品
鋼管用めねじソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
分止水栓用ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
	13*20P, 20*13P, 25*13P, 25*20P	20*13P, 25*20P	13*20P, 25*20P	認証品
メータ用ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
	13*20P, 13*25P, 20*13P, 20*25P, 25*13P, 25*20P, 25*30P	13*20P, 13*25P, 20*13P, 20*25P, 25*13P, 25*20P, 25*30P	13*20P, 20*13P, 20*25P, 25*13P, 25*20P, 25*30P	JWWA B 116
	30*25P, 40*30P	30*25P, 40*30P		認証品
ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
	20*13, 25*13, 25*20, 30*20, 30*25, 40*20, 40*25, 40*30, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	30*20, 30*25, 40*20, 40*25, 40*30, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	20*13, 25*13, 25*20, 30*20, 30*25, 40*20, 40*25, 40*30, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	JWWA B 116
チーズ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
	20*13, 25*13, 25*20, 30*13, 30*20, 30*25, 40*13, 40*20, 40*25, 40*30, 50*13, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	20*13, 25*13, 25*20, 30*13, 30*20, 30*25, 40*13, 40*20, 40*25, 40*30, 50*13, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	20*13, 25*13, 25*20, 30*13, 30*20, 30*25, 40*13, 40*20, 40*25, 40*30, 50*13, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	JWWA B 116
90° エルボ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
45° エルボ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
90° ベンド	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	認証品
	25*20P	13*20P, 25*20P	25*20P	認証品
90° ロングバンド	13,20,25,13*20P(55*80L),20*25P(88L)	13,20,25	13,20,25	認証品
60° ベンド	13,20,25,40,50	13,20,25	13,20,25,30,40,50	認証品
60° ロングバンド	13,20,25	13,20,25,30,40,50, 13*20P	13,20,25,13*20P	認証品
	13*20P, 20*25P	20*25P		認証品
パイプエンド	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
塩ビ管用	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	JWWA B 116
塩ビ管用伸縮ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50	認証品

※(株)日邦バルブ/(株)タブチについてはすべて認証品

(別表 3)

	(株)キッツ 品名 (KCPジョイント)	前田バルブ工業(株) 品名 (JPWポリジョイント)		
鋼管用おねじ付ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	20*13P, 50*40P			認証品
鋼管用めねじ付ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
分止水栓用ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	25*20P			認証品
メータ用ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	20*13P, 25*20P, 13*20P, 20*25P, 25*30P	13*20P, 13*25P, 20*25P		認証品
ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	20*13, 25*13, 25*20, 30*20, 30*25, 40*20, 40*25, 40*30, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	30*20, 30*25, 40*20, 40*25, 40*30, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40		認証品
チーズ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	20*13, 25*13, 25*20, 30*13, 30*20, 30*25, 40*13, 40*20, 40*25, 40*30, 50*13, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40	20*13, 25*13, 25*20, 30*13, 30*20, 30*25, 40*13, 40*20, 40*25, 40*30, 50*13, 50*20, 50*25, 50*30, 50*40		認証品
90° エルボ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
45° エルボ	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
90° ベンド	13,20,25	13,20,25		認証品
	13*20P, 13*25P, 20*25P	13*20P		認証品
90° ロングバンド	13,20,25	13,20,25, 13*20P		認証品
60° ベンド	13,20,25,30,40,50	13,20,25		認証品
60° ロングバンド	13,20,25	13,20,25,13*20P		認証品
パイプエンド	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
塩ビ管用	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品
	ルークジョイント	Vエースジョイント		
塩ビ管用伸縮ソケット	13,20,25,30,40,50	13,20,25,30,40,50		認証品