

別添資料

1. 照明機器

1F

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	8
	LED13.8W	20
	LED19.5W	12
	FHT57W-2	7
	FHT42W-2	22
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	7
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	1
片反射笠付型	FHF32W-1	5
富士型	FHF32W-2	1
ブラケット(防雨型)	FL20W-1	1
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	1

2F

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED19.5W	10
	FHT57W-2	2
	FHT57W-3	12
高天上ダウンライト(安定器内蔵)	MT150W-1	17
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	4
	JE30W-1	6
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
片反射笠付型	FHF32W-1	1
下面ルーバ付埋込型	FHF32W-2	9

3F

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	3
	LED13.8W	8
	LED19.5W	16
	FHT57W-2	26
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	3
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	4
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	11
	JE30W-1	3
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-2	2
反射笠付型	FHF32W-2	2
下面開放埋込型	FHF32W-2	10
	FHF63W-1	12
下面ルーバ付埋込型	FHF32W-2	4
下面アクリル付埋込型	FHD85W-1	3
棚下灯	FL20W-1	1

4F

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	3
	LED13.8W	6
	LED19.5W	34
	FHT57W-2	8
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	3
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	17
	JE30W-1	2
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-2	2
下面開放埋込型	FHF32W-2	11
	FHF63W-1	25

5F

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	5
	LED13.8W	16
	LED19.5W	14
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	7
	JE30W-1	4
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-1	1
反射笠付型	FHF32W-1	3
下面開放埋込型	FHF32W-2	11
	FHF63W-1	38

屋上

名称	仕様	個数
ブラケット(防雨型)	FL20W-1	3
ブラケット防水型	FDL18W-1	1
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2

2. 空調機器リスト

1F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	壁ビルトイン形	22.4kw	25.0kw	3-200V	0.77kw	1
	天井埋込ダクト形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.184kw	1
	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.092kw	1
	天井埋込ダクト形	28.0kw	31.5kw	1-200V	1.54kw	1
	天井埋込カセット2方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.118kw	1

2F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.278kw	3
	天井埋込カセット4方向形	7.1kw	8.0kw	1-200V	0.063kw	1
	天井埋込カセット4方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.042kw	1

3F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.050kw	5
	天井埋込カセット4方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.042kw	1
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット2方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.118kw	1
	天井埋込カセット2方向形	2.2kw	2.5kw	1-200V	0.078kw	2
	天井埋込カセット2方向形	2.8kw	3.2kw	1-200V	0.083kw	2

4F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込ダクト形	11.2kw	12.5kw	1-200V	0.209kw	1
	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.065kw	2
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット4方向形	11.2kw	12.5kw	1-200V	0.186kw	1
	天井埋込カセット2方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.083kw	1
	天井埋込カセット2方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.118kw	1
	天井埋込カセット1方向形	2.2kw	2.5kw	1-200V	0.095kw	3

5F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.050kw	6
	天井埋込カセット4方向形	7.1kw	8.0kw	1-200V	0.063kw	2
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット1方向形	2.8kw	3.2kw	1-200V	0.095kw	1
	天井埋込カセット1方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.095kw	1

屋上

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
ガス式空冷ヒートポンプ エアコン室外機	ビル用マルチ	71.0kw	84.0kw	3-200V	1.42kw	1
	ビル用マルチ	45.0kw	50.0kw	3-200V	0.88kw	1
	ビル用マルチ	56.0kw	63.0kw	3-200V	1.06kw	3

その他

名称	仕様	台数
集中リモコン	グループ一括・個別制御	4
個別リモコン	ワイヤードリモコン	20

3. 換気機器リスト

1F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、25cm	200	1620	1-100V	480W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	20	110	1-100V	15W	1
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、18cm	157	500	1-100V	87.5W	1
天井扇	低騒音タイプ、プラスチックボディ、十字格子パネル	60	80	1-100V	15W	1

2F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、25cm	265	1200	1-100V	330W	3
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリアパネル	60	240	1-100V	36W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル	60	300	1-100V	48W	1
天井扇	低騒音タイプ、プラスチックボディ、十字格子パネル	55	200	1-100V	25W	1

3F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	320	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	330	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	310	1-100V	61W	1
天井扇	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、18cm	120	310	1-100V	61W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	400	1-100V	82W	1
レンジフードファン	深形レンジフードファン 標準タイプ W600形	80	300	1-100V	56W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	200	800	1-100V	475W	1

4F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	157	500	1-100V	87.5W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	110	350	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	90	300	1-100V	61W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル、24時間換気機能付	75	240	1-100V	48W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリア格子パネル	50	220	1-100V	29W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	400	1-100V	82W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	190	570	1-100V	465W	2

5F

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレート シロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	100	350	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、20cm	180	600	1-100V	119W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリア格子パネル	70	250	1-100V	36W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリアパネル	120	350	1-100V	62W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル	60	300	1-100V	48W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	350	1-100V	82W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	240	900	1-100V	595W	2

6. 発電設備

名称	セルの種類	太陽電池セル動作温度	公称最大出力	公称最大動作電圧	公称最大動作電流	数量
太陽電池モジュール	多結晶シリコン太陽電池	-40~+90°C	180W	24.20V	7.44A	56

4. 特殊設備

名称	エレベーター
種類	日立機械室レスオーダー形乗用エレベーター
設備	交流乗用機械室なし
積載荷重	11,760N(1,200kg)
定格速度	60m/分
停止数	5箇所
最大定員	18人
車椅子使用	有り
遠隔点検機能	有り
付加装置	地震時管制装置(P波検知付) 火災時管制運転装置 停電時自動着床装置 オートアナウンス装置 故障自動通報装置
数量	1台

消火器
誘導灯
機械排煙設備
自動排煙設備
自動火災報知設備
防火シャッター
防火扉

名称	自動扉
商品名	DSN-75
ドアエンジン型式	DS-75
作動可能基準風速	15m/s 以下
平均開閉速度	0.4m/s 以下
所要電源容量	AC100V・5A
最大適応ドア 単体質量(kg) × 枚数	85 × 2
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW	4
最大適用ドア 単体面積:DW × DH (m ²)	2.6
適用ドア単体幅:DW (mm)	最大2500
開閉タイプ	引分け
台数	3